

VX FIXES

Triphasé - Entraînement par courroie

VX 3/270 SC - 16,6 M³/H - 10 BAR

3 415 164 696 315

Réf. : 469631



Compresseur complet avec sa cuve et son sécheur, compact grâce à son bloc vis encapsulé nouvelle génération, entièrement protégé et avec un faible niveau sonore grâce à sa carrosserie spécifique.

Pratique, il est peut être installé et opérationnel rapidement. Il est économique grâce à son moteur triphasé haut rendement (IE3-IP55).

Simple d'utilisation grâce à son tableau de commande multifonctions et intuitif Air ENERGY CONTROL 3B.

La garantie d'un débit d'air continu et sec.



- Air sec garanti
- Moteur haut rendement : IE3 - IP55
- Faible niveau sonore : 61 dB(A)

Zoom sur...

Tableau de commande AIR ENERGY CONTROL 3B

Simple d'utilisation et intuitif.

Donne facilement **accès** à différents **menus** tels que :

- Indicateur de maintenance (heures restantes avant entretien)
- Ré-initialisation des alarmes...



Affiche en temps réel les **paramètres de bon fonctionnement** du compresseur :

- Pression et température de l'huile
- Heures totales de travail et en charge
- État du compresseur (marche à vide, compression, alarme...)


- Compact entièrement protégé
- Kit complet : Compresseur sur cuve horizontale 270 litres avec sécheur frigorifique
- Air sec garanti : sécheur frigorifique
- Puissant : 16,6 m³/h
- Bloc vis encapsulé X43i, système compact de séparation (air/huile)
- Entraînement par courroie vertical
- Moteur IE3 (haut rendement) - IP55
- Démarrage direct
- Faible niveau sonore : 61 dB(A)

Équipement standard :

- Tableau de commande électronique :
AIR ENERGY CONTROL 3B
- Bouton arrêt d'urgence
- Cuve horizontale avec longerons
 - Manomètre 16 bar
 - Soupape de sécurité CE
 - Robinet de purge
- Cordon d'alimentation

Entretien :

Tous les filtres, voyant et bouchons d'huile sont en face avant du compresseur, pour plus d'accessibilité et facilité l'entretien par une personne seule.



Bloc vis « encapsulé »

Compact

Séparateur air/huile, vanne d'aspiration et filtres intégrés au bloc vis.

Fiabilité

Garantie 2 ans

Option

Kit de purge automatique par électrovanne temporisée
Réf. 499008



Débit*		Raccord de sortie	Pression de service bar	Vitesse bloc vis tr/min	Réservoir litres	Puissance moteur		Tension alimentation volts/Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Sécheur	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/min					CV	kW					
16,6	276	3/8"F	10	3 062	270	3	2,2	400/3	61	SH2	147 x 66,5 x 166	236

*Disponible en version 8 bar