





PCI SELTEX®

MULTI-CONSISTANCE

- Très hautes résistances mécaniques
- Certificat de conformité aux listes positives (CLP) – CARSO
- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Début de prise à +20°C ≈ 1 h 30



Les techniques de scellements varient en fonction des éléments à fixer, des volumes, des délais d'application* et de remise en service.



Produit	Emballage UC	PCB	Code SIKA	Code EAN
SikaGrout®-212 R	25 kg	48	408787	7 612 894 814 569
SikaGrout®-234	25 kg	48	61061	3 240 240 010 996
SikaGrout®-217	25 kg	48	478129	7 612 895 157 979
SikaGrout®-238 Chargé	25 kg	48	619102	7 612 895 574 219
Sikadur®-42+ HE Cold Climate	5,1 kg	76	765145	7 612 895 932 217
	20,4 kg	76	766979	7 612 895 935 720
Sikadur®-53	6 kg	76	742924	7 612 895 893 273
Pci Seltex®	25kg	48	50334575	4 049 499 026 340

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits et de la F.D.S. disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



Sika France S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00
www.sika.fr

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



SCELLEMENT ET CALAGE

Décembre 2024 - Sika France S.A.S. au capital de 468 018 260 € - 57232411 R.C.S. Boulogne

HYDRAULIQUE

Conservation : 6 mois



25 kg

SikaGrout®-212 R

RAPIDE

- Décoffrable après 2h
- Consistance fluide
- Début de prise à +20°C (consistance fluide) ≈ 30 min



ÉPAISSEUR

SikaGrout®-234

EMPREINTE CARBONE RÉDUITE

(MATIÈRES ISSUES DU RECYCLAGE)

- Double consistance
- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Début de prise à +20°C (consistance fluide) ≈ 3 h 30



12 à 300 mm

ÉPAISSEUR

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE*



25 kg

Conservation : 12 mois




25 kg

SikaGrout®-217

CALAGE DE PRÉCISION

- Fin et fluide
- Contact possible avec l'eau potable (CLP-CARSO)
- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Début de prise à +20°C ≈ 3 h



5 à 150 mm

ÉPAISSEUR

SikaGrout®-238 Chargé

GROS VOLUMES

- Jusqu'à 500 mm par passe
- Contact possible avec l'eau potable (CLP-CARSO)
- Résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Début de prise à +20°C (consistance fluide) ≈ 40 min



MICRO-BÉTON
40 à 500 mm

ÉPAISSEUR

Conservation : 12 mois



25 kg

ÉPOXYDIQUE

Conservation : 24 mois




Kits prédosés de 5,1 kg et 20,4 kg
3 composants (A+B+C) livrés dans un seau

Sikadur®-42+ HE Cold Climate

ULTRA HAUTE PERFORMANCE

- Résistance en compression jusqu'à 110 MPa (28j / +23°C)
- Fluidité adaptée
- Peu sensible à l'humidité
- DPU + 20°C ≈ 60 min



10 à 150 mm


ÉPAISSEUR

Sikadur®-53

FIN (coulis)

- Injection, scellement, calage, collage
- Durcit même en milieu humide ou immergé
- Étanche à l'humidité et l'oxygène
- DPU + 20°C ≈ 30 min

Possibilité de sceller les barres de renforcement Sika® CarboDur® BC et NSM



< à 30 mm

ÉPAISSEUR

Conservation : 24 mois



Kit prédosé de 6 kg / 2 composants (A+B)
Coloris vert

* PLUS PERFORMANT, PLUS "DÉVELOPPEMENT DURABLE"