

EN SAVOIR +



# Sikaflex® Tank N

## MASTIC ÉLASTIQUE POUR JOINTS EXPOSÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES

### AVANTAGES PRODUIT

- Facile et rapide à appliquer
- Haute résistance chimique
- Haute résistance mécanique

### INFOS TECHNIQUES

- Température d'application : + 5°C à + 40°C
- Température de service : - 40°C à + 70°C
- Capacité de mouvement de  $\pm 25\%$  (ISO 9047)
- Reprise élastique 80 % env.

### INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : adapté pour les joints dans les zones utilisées pour le stockage, le remplissage et la manipulation de liquides polluants (joints de sol dans les stations-service, parking, joints dans les zones de manipulation, réservoirs, ...)
- Couleur : gris béton
- Conditionnement : recharge de 600 ml
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).  
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

**SIKA FRANCE S.A.S.**  
84, rue Édouard Vaillant  
93350 Le Bourget  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

**BUILDING TRUST**

