

EN SAVOIR +



Sikafloor® Garage

PEINTURE ÉPOXYDIQUE BI-COMPOSANT EN PHASE AQUEUSE À FAIBLE ÉMISSION

AVANTAGES PRODUIT

- Étiquetage sans phrase H360F – ne contient pas de diluant réactif classé CMR catégorie 1B
- Faibles émissions dans l'air intérieur - Classification A+
- Bonnes résistances mécanique et chimique
- Perméable à la diffusion de vapeur d'eau
- Diluable à l'eau
- Mise en œuvre aisée
- Apparence finale lisse satinée

INFOS TECHNIQUES

- Supports : béton, chapes base ciment, mortiers hydrauliques
- Durée pratique d'utilisation : 60 minutes (à + 20°C)
- Délai minimum d'attente/ recouvrement : 20 heures minimum (à + 20°C)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : places de stationnement privées, caves et locaux techniques et de bricolage, etc
- Couleur : Gris Silex (proche RAL 7032)
- Conditionnement : Kit A + B de 6 kg
- Conservation : 12 mois à compter de la date de production

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

BUILDING TRUST

