

## NETTOYANT POUDRE À DILUER

# ALGICIMENT

Nettoyant haute performance contre les laitances de ciment

### TERRASSES ET DALLAGES



Photo non contractuelle.




Efficace contre les traces  
de ciment les plus résistantes



Facile et rapide à appliquer  
Efficace en 15 minutes



Respecte le support  
Sans acide chlorhydrique



### CONSOMMATION

500g de poudre diluée =  
jusqu'à 50 m<sup>2</sup> nettoyés

### CONDITIONNEMENT

Pot de 500g

### GENCOD

3490260930013

### PROPRIÉTÉS

- Poudre à diluer permettant l'élimination des résidus de ciment, de la chaux et du calcaire sur les carrelages.
- S'utilise également pour le nettoyage des pierres et des dalles après sciage.
- Détartrer les supports (chaudières, etc.).
- Action rapide.
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique.

### SUPPORTS

Tous types de dallages et carrelages en briques, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, céramique, etc.

### RECOMMANDATIONS

- Ne jamais appliquer sur les marbres, comblanchiens, métaux, peintures, et le verre.**
- Pour les carreaux en ciment et les pierres calcaires, diluer davantage le produit et faire un essai préalable.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Dissoudre la poudre dans l'eau tiède à raison de 100 g par litre.
- Verser la solution directement sur le sol et l'étendre à l'aide d'une brosse ou d'une éponge.
- Laisser agir jusqu'à l'effervescence, rincer et renouveler le nettoyage si nécessaire.
- Pour les amas de ciment, étendre directement la poudre, mouiller légèrement et laisser agir.
- Passer ensuite une éponge humide sur les zones d'application.
- Terminer toujours par un rinçage.**
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

### PRODUITS ASSOCIÉS



**ALGIFOB+**

**ALGIFOB+ EFFET MOUILLÉ**

**Important :** Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

