

TRANSPALETTES manuels

CE RÉF. 6140

Standard FOURCHES 115 CM

2500 kg - Code **A**

POUR PALETTES STANDARD
Europalettes 1200x 800mm

- Pompe rapide avec réservoir intégré
- Roues jantes alu et bandage caoutchouc
- 4 galets avant (boggies) en Polyuréthane
- Boggies montés sur roulement à billes



PESEUR FOURCHES 115 CM

2500 kg - Code **P-2**

- Précision : +/- 0,5% de la capacité
- 4 capteurs intégrés pour précision maximale !
- Indicateur de poids avec afficheur LED à 6 chiffres de 32 mm à contraste élevé, certifié IP54, très lisible en conditions de luminosité restreinte
- Clavier de fonction étanche à 7 touches
- Batterie intégrée 6V / 4Ah, chargeur inclus
- Autonomie jusqu'à 40h de fonctionnement
- Fonction économie d'énergie automatique à l'arrêt.



FOURCHES RÉDUITES 80 CM

2500 kg - Code **A080**

Roues directrices en caoutchouc et galets en polyuréthane permettant une utilisation optimale sur les surfaces les plus irrégulières. Boggies montés sur roulements à billes



FOURCHES LONGUES 180 CM

2000 kg - Code **A180**

Roues directrices en caoutchouc et galets en polyuréthane permettant une utilisation optimale sur les surfaces les plus irrégulières. Boggies montés sur roulements à billes.




SURBAISSÉ

2000 kg - Code **ASB**

Roues directrices en polyuréthane
Roues de fourches doubles polyuréthane

hauteur **mini 52 mm !**



INOX



2500 kg - Code **S**

GALVA



2000 kg - Code **AG**



	Fourches 115 cm	Fourches 80 cm	Fourches 180 cm	SURBAISSÉ	INOX	GALVA	PESEUR
CODE	A	A080	A180	ASB	S	AG	P-2
CMU (kg)	2500	2500	2000	2000	2500	2000	2500
L Longueur fourche (mm)	1150	800	1800	1150	1130	1150	1152
R Largeur fourche (mm)	160	160	160	-	160	160	160
N Largeur totale (mm)	540	540	540	520	520	540	540
H Hauteur de levée mini-maxi (mm)	85-200	85-200	85-200	52-200	85-200	85-200	77-197
F Hauteur totale (mm)	1240	1240	1240	-	1130	1240	1210
E Épaisseur fourche (mm)	50	48	48	-	55	48	50
Poids (kg)	75	65	102	82	75	75	125