

ANNEAU de TÊTE INOX

Pour élingue-chaîne INOX

RÉF. 5050 / 5051

Acier Haute Résistance **INOX AISI 318LN**

Coefficient de sécurité 1/4

RÉF 5050 : ANNEAU SIMPLE

CODE	A	B	C	D	E	F	G
CMU verticale (kg)	1550	2450	3550	6000	8000	12000	16000
Ø chaîne (mm) 1 brin	7	-	10	13	16	-	-
Ø chaîne (mm) 2 brins	-	7	10	-	13	16	20
A (mm)	13	16	18	22	26	32	36
B (mm)	60	60	75	90	100	110	140
C (mm)	110	110	135	160	180	200	260
poids (kg)	0,34	0,53	0,80	1,50	2,30	3,90	6,35

RÉF 5051 : ANNEAU TRIPLE

CODE	A	BB	B	C	D	E
CMU verticale (kg)	1300	2650	3250	5150	8150	12600
Ø chaîne (mm) 3-4 brins	5	6	7	10	13	16
A (mm)	13	16	18	22	26	32
B (mm)	60	60	75	90	100	110
C (mm)	110	110	135	160	180	200
a (mm)	10	13	16	18	22	26
poids (kg)	0,52	0,97	1,60	2,76	4,45	7,55

Norme
DIN 5688

**GRADE
60**

INOX
AISI 318LN

SIMPLE
réf.
5050



Détail
PAGE
34



TRIPLE
réf.
5051



**GRADE
60**

INOX
AISI 318LN

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE