

## CROCHET à TOURET – Acier allié avec roulements : tournant sous charge !

RÉF. 5133 / 5131

Acier allié - Avec linguet de sécurité - Coefficient de sécurité 1/4

**+** Modèle avec **ROULEMENTS** : permet la rotation sous charge !



### Réf. 5133 : CHARGE de 2T à 12,5T

| CODE               | B    | D    | E    | F     |
|--------------------|------|------|------|-------|
| CMU verticale (kg) | 2000 | 5300 | 8000 | 12500 |
| pour chaîne Ø (mm) | 8    | 13   | 16   | 20    |
| A (mm)             | 13   | 17   | 21,5 | 25    |
| B (mm)             | 45   | 63,8 | 68   | 90,5  |
| C (mm)             | 88   | 135  | 161  | 194   |
| D (mm)             | 28,5 | 40   | 45   | 56    |
| E (mm)             | 23   | 38   | 45   | 50    |
| F (mm)             | 20   | 32   | 37,5 | 49    |
| L (mm)             | 170  | 248  | 295  | 356   |
| M (mm)             | 36   | 50   | 61   | 74    |
| poids (kg)         | 0,95 | 3,13 | 5,44 | 9,50  |

Cotes avec tolérance de +/- 1% à 5% selon diamètre.

### Réf. 5131 : CHARGE de 16T à 31,5T

| CODE               | H     | I     | J     |
|--------------------|-------|-------|-------|
| CMU verticale (kg) | 16000 | 22000 | 31500 |
| pour chaîne Ø (mm) | 22    | 26    | 32    |
| A (mm)             | 31    | 38    | 45    |
| B (mm)             | 84    | 107   | 117   |
| C (mm)             | 222   | 283   | 339   |
| D (mm)             | 58    | 78    | 87    |
| E (mm)             | 67    | 80    | 94    |
| F (mm)             | 52    | 64    | 80    |
| L (mm)             | 352   | 434   | 512   |
| M (mm)             | 92    | 115   | 132   |
| poids (kg)         | 15,3  | 26,5  | 50    |

**TOURNANT  
SOUS CHARGE**

