

NETTOYEUR EAU CHAUDE

Triphasé intensif - Réf. : FP 21 150 HW PREMIUM



LES + PRODUIT

- ▶ Sécurité manque gasoil
- ▶ Sécurité manque flamme
- ▶ Dispositif antitartre
- ▶ Fonction manque d'utilisation : arrêt de la machine après 20 minutes d'inactivité



OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur ABS
- ▶ 2 - Kit duo mousse
- ▶ 3 - Kit anticalcaire préventif et curatif



LE STOP TOTAL C'EST QUOI ?

Système de mise en veille du nettoyeur haute pression.

Conditions d'utilisation :



Sélection
2026

Transmission directe
1 450 tr/min



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur : séparé de la culasse
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : thermique
- Système injection produit : intégré
- Réservoir détergent : 3 l
- Câble électrique : 5 m
- Chaudière : construction inox et serpentín acier
- Brûleur : fioul
- Thermostat : régulation de température
- Réservoir fioul : 35 l
- Roues : 2 roues pleines et 2 roulettes pivotantes
- Châssis : mixte acier/polypropylène
- Capot : acier inoxydable AISI 430
- Pare-chocs : avant



ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : **réglable haute et basse pression**

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		TEMPÉRATURE	POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h		CV	kW	tr/min	Marque			
FP 21 150 HW PREMIUM	21	1 260	150	7,5	5,6	1 450	INTERPUMP	65/140	148	95 x 61 x 94



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25

E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V2