

# NETTOYEUR TRIPHASÉ

## 7,5 CV intensif - Réf. : IG 15 200




### Transmission flector 1 450 tr/min



#### LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ VST
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



#### OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur acier ou ABS
- ▶ 2 - Stop total temporisé
- ▶ 3 - Lance avec buse turbo
- ▶ 4 - Rallonge flexible
- ▶ 5 - Kit de sablage

### ● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Système injection produit : intégré
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé galvanisé
- Capot : ABS

### ● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Roues pleines : Ø 260 mm

### ● MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT |     | PRESSION | PUISSANCE |     | POMPE  |           | POIDS |    |
|-----------|-------|-----|----------|-----------|-----|--------|-----------|-------|----|
|           | l/min | l/h | bar      | CV        | KW  | tr/min | Marque    | Huile | kg |
| IG 15 200 | 15    | 900 | 200      | 7,5       | 5,6 | 1 450  | INTERPUMP | 15W40 | 71 |

Conditions d'utilisation :



Semi-pro   Professionnel   Intensif   Super intensif



SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 26

E-mail : [info@dimaco.com](mailto:info@dimaco.com) - Site Internet : [www.dimaco.com](http://www.dimaco.com)

V3 - vm