


Transmission poulies-courroies 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Régulateur anti coups de bélier
- Transmission poulies-courroies
- Moins de vibrations
- Meilleur rendement



CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Régulateur** : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- **Système injection produit** : intégré
- **Moteur** : Diesel
- **Poulies-courroies** : transmission de puissance plus souple
- **Démarrage** : lanceur
- **Châssis et carter** : acier mécano-soudé, peinture époxy



OPTIONS

- 1 - Lance avec buse turbo
- 2 - Kit de sablage
- 3 - Rallonge flexible
- 4 - Kit hydroéjecteur
- 5 - Kit déboucheur
- 6 - Châssis TP

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible HP** : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance double inox 1050 mm** : réglable haute et basse pression
- **Raccord à billes** : en sortie de pompe
- **Roues gonflables** : Ø 600 mm

Conditions d'utilisation :

Semi-pro	Professionnel	Intensif	Super intensif

MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE		POIDS
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	
JTD 15 210 Y	15	900	210	YANMAR	10	1 450	INTERPUMP	125