


Transmission flector 1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Platine galva



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Système injection produit : intégré
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Platine : acier galva mécano-soudé
- Capot : ABS

ÉQUIPEMENT

- Flexible : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple : à tête réglable avec buse jet plat

OPTIONS

- 1 - Stop total temporisé
- 2 - Lance avec buse turbo
- 3 - Rallonge flexible
- 4 - Kit duo mousse



Conditions d'utilisation :



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE	POIDS	
	l/min	l/h	bar	CV	kW		kg	
SM 30 60	30	1800	60	5,5	4	UDOR	15W40	70