

Transmission directe
3 400 tr/min

Sélection
2026



LES + PRODUIT

- Pompe radiale de qualité
- VST
- Régulateur anti coups de bélier



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Moteur : Diesel
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



OPTIONS

- 1 - Enrouleur ABS ou acier
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit de sablage

● ÉQUIPEMENT PROMO

- Flexible : 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Roues gonflables : Ø 500 mm

Conditions d'utilisation :



● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
TSD 15 200 Y	15	900	200	YANMAR	10	3 400	BERTOLINI	80W90	84	105 x 70 x 75