

POTENCE SUR FÛT inversée - Rotation à 360°

RÉF. 6127
INVERSÉE 360°

POTENCE AU SOL INVERSÉE AVEC ROTATION À 360°

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :


- palans électriques ou manuels
- ligne d'alimentation / coffret de rotation
- motorisation haut et bas
- interrupteur cadenassable
- collecteur alimentation
- Gabarit + tiges / semelle de répartition à cheviller
- Butée Translation
- Hauteur Sous Fer standard : 3 mètres



**ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE**
DIRECTIVE 2006/42/CE

EN OPTION :

GUIRLANDE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE



Autres hauteurs sur demande



Rotation à 360°

CODE	CMU (kg)	Portée	IPE (mm)	Semelle standard (mm)	MASSIF cote A (mm)	C.R.* DaN.m	Semelle à cheviller (mm)	Poids (kg)
A02	150	2 m	180	400 x 400	850	468	600 x 600	280
A03	150	3 m	180	500 x 500	1000	730	sur demande	295
A04	150	4 m	180	400 x 400	1150	1010	sur demande	320
A05	150	5 m	-	sur demande	1300	sur demande	sur demande	450
B02	250	2 m	180	400 x 400	950	688	400 x 400	280
B03	250	3 m	180	400 x 400	1100	1060	600 x 600	295
B04	250	4 m	240	400 x 400	1300	1546	500 x 500	420
B05	250	5 m	-	sur demande	1400	sur demande	600 x 600	550
C02	500	2 m	180	400 x 400	1150	1238	500 x 500	280
C03	500	3 m	240	400 x 400	1350	1938	800 x 800	480
C04	500	4 m	240	500 x 500	1550	2646	800 x 800	520
C05	500	5 m	300	600 x 600	1700	3528	720 x 720	630
D02	1000	2 m	240	500 x 500	1400	2461	600 x 600	450
D03	1000	3 m	300	600 x 600	1650	3790	720 x 720	530
D04	1000	4 m	300	600 x 600	1850	5138	1000 x 1000	670
D05	1000	5 m	360	600 x 600	2000	6714	1000 x 1000	800
E02	1600	2 m	-	sur demande	1600	sur demande	sur demande	500
E03	1600	3 m	360	sur demande	1900	5950	1000 x 1000	680
E04	1600	4 m	360	sur demande	2100	sur demande	sur demande	900
E05	1600	5 m	400	700 x 700	2300	10314	sur demande	970
F02	2000	2 m	-	sur demande	1700	sur demande	sur demande	530
F03	2000	3 m	-	600 x 600	2000	sur demande	sur demande	840
F04	2000	4 m	-	650 x 650	2250	sur demande	sur demande	900
F05	2000	5 m	-	800 x 800	2500	12970	sur demande	1350
H02	3200	2 m	-	700 x 700	sur demande	7754	sur demande	780
H03	3200	3 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	950
H04	3200	4 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1350
H05	3200	5 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1500

* C.R. : Couple de Renversement

**POTENCE
SUR FÛT INVERSÉE :
ROTATION À 360°**

