

# Visseuse automatique

## 6843

470 W - 4 x 25 à 55 mm

Vitesse élevée de 6 000 tr/min Jusqu'à 55 mm

Ultra rapide, 6000 tr/min. Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Nez en aluminium pour une excellente durabilité dans les circonstances exigeantes du chantier. Dévissage possible sans ôter le nez.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	470 W
Vitesse à vide max	6000 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	1/4 "
Capacité Vis de cloison sèche	4,0 mm
Vis à cloison sèche en bande	25 - 55 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	400 x 75 x 243 mm
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s <sup>2</sup>
Cordon d'alimentation	4,0 m

### AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur

Code EAN 0088381081979

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**265734-4**

Vis M5 x 13 (6842, 6843, 6844, 6846)

---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**194500-1**

Rallonges pour visseuses



**195184-8**

Fixation automatique, 25 - 55 mm



**F-30913**

Vis en bande pour plaque de plâtre



**F-31153**

Vis en bande pour plaque de plâtre



**P-67773**

Embouts longs 117 à 177 mm



**P-67795**

Embouts longs 117 à 177 mm

