

Boulonneuse à chocs

6906

620 W - 588 Nm

588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes

Porte-outil de 3/4". Interrupteur à bascule sur la poignée centrale. Couple très puissant. Protecteurs en caoutchouc.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------|
| Puissance nominale | 850 W |
| Vitesse à vide max | 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Couple de serrage Max (franc) | 588 Nm |
| Capacité de serrage Boulon standard | M16 - M22 |
| Capacité de serrage Boulon HR | M16 - M20 |
| Impacts par minute (IPM) | 0 - 1600 min ⁻¹ |
| Emmanchement | 3/4 " |
| Cordon d'alimentation | 2,5 m |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 109 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 101 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Poids sans câble | 5,6 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 327 x 95 x 237 mm |
| Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil | 16,5 m/s ² |

AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Charbons accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Poignée latérale pivotante à 360° pour une plus grande maîtrise

Code EAN 0088381000840

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122464-9

Poignée complète pour 6906



182604-1

Coffrets de transport et moulages



821550-0

Coffret MAKPAC 2

