

# Boulonneuse HRC

## 6922NB

1 330W - 804 Nm - 18 tr/min

### Mécanisme anti-glissement

Livrée de série avec des ensembles de douilles HRC M16, M20 et M22. Boulonneuse spéciale système HRC à précontrainte calibrée.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Puissance nominale                               | 1330 W                 |
| Vitesse à vide max                               | 18 min <sup>-1</sup>   |
| Couple de serrage Max (franc)                    | 804 Nm                 |
| Cordon d'alimentation                            | 2,5 m                  |
| Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )    | 98 dB(A)               |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 87 dB(A)               |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                |
| Poids sans câble                                 | 4,8 kg                 |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 249 x 84 x 252 mm      |
| Niveau de vibration, vissage sans impact         | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Facteur k de vibration, vissage sans impact      | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |

### AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Double isolation

Code EAN 0088381013505

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES