

Meuleuse Ø 125 mm

9565CVR

1 400 W • 125 mm • 2 800 – 12 000 min⁻¹

Machine compacte pour couper et meuler, avec une vitesse réglable et une fonction anti-redémarrage

Puissante meuleuse d'angle de 1 400 W avec un disque de 125 mm pour une utilisation professionnelle exigeante. Électronique à vitesse constante, excellente technologie anti-vibration SJS et poignée latérale anti-vibration AVT. Vitesse réglable, protection contre les rebonds et remplacement des roues sans outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 – 12000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	299 x 139 x 103 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	8,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Le limiteur de courant électronique aide à protéger le moteur de la surcharge
- La technologie de débrayage mécanique SJS réduit les contraintes sur le moteur et la boîte de vitesse en permettant à l'arbre d'entraînement de se dégager lorsque la roue se bloque
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Joint labyrinthe qui protège le moteur et les roulements contre la poussière et les débris pour une plus grande longévité de la machine
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381098076

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

D-18465

Disque à ébarber Ø 125mm métal,



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



141P36-7

Capots de protection ouverts pour



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

125268-8

Carter de 125 mm



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



191W06-8

carter d'aspiration ouvrable. Ø125



193903-6

Filtres métallique



194514-0

Poignée anti-vibration



199710-5

Carter de protection de tronçonnage

