

Compresseur à batterie XGT®

AC001GZ

40VMax Li-Ion - Produit seul

Faible niveau de bruit, idéal pour une utilisation à l'intérieur

Développé principalement pour les applications de clouage intérieur, par exemple le clouage de finition avec un clou 18 Ga.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Énergie | 40 V |
| Tension XGT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Vitesse à vide max | 2075 min ⁻¹ |
| Débit maximal | 34 L/min |
| Pression maximale | 9,3 bar |
| Pression de fonctionnement | 7,2 - 9,3 bar |
| Capacité du réservoir d'air | 7,6 L |
| Poids de l'outil avec batterie | 11,6 - 12,8 kg |
| Poids net du produit | 10,9 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 302 x 434 x 382 mm |

AVANTAGES PRODUITS

- Conception de la pompe sans huile
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Léger et facile à transporter

Code EAN 0088381772853

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES