

Cloueur pneumatique

AF506

8 bar - 50 mm

Nez très fin, idéal pour le mobilier, le lambris ou toute autre finition décorative

Souffle la poussière et les copeaux de pièce en appuyant sur un bouton. Cloueur de finition robuste et léger en alliage moulé sous pression. Éjection facilitée des clous bloqués grâce à la partie avant démontable sans outil. Réserve de clous visible en permanence. Profondeur d'enfoncement réglable sans outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de fonctionnement	4,9 - 8,3 bar
Longueur des clous	15 - 50 mm
diamètre de clous	1,2 mm
Diamètre admissible des clous	18 Ga
Capacité en clou du magasin	100
Angle du chargeur	0 °
Réglage de la profondeur	✓
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de puissance sonore (L_{wa})	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	99 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	7,6 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	250 x 70 x 256 mm
Poids net du produit	1,3 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Puissance d'air d'aspiration

Code EAN 0088381870733

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

181434-7
Huile d'entretien 30 ml



HY00000090
Coffrets de transport et moulages



ACCESSOIRES OPTIONNELS

F-31883
Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31896
Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31915
Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31944
Clous tête homme mini brads 18 Ga



F-31957
Clous tête homme mini brads 18 Ga



HY00000378
Adaptateur de nez AF505N