

Agrafeuse pneumatique

AT638A

8,3 bar - 13 à 38 mm

Profondeur réglable et embout anti-rayure pour un travail net en ameublement, isolation, etc.

Agrafeuse puissante assurant une excellente fixation. Pour agrafes de 18Ga d'une longueur de 13 à 38 mm. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision. Possibilité de tir d'agrafes en rafales ou au coup par coup.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------|
| Pression de fonctionnement | 4,9 - 8,3 bar |
| Mesures d'agrafes | 5,7 x 13 - 38 mm |
| Diamètre admissible des clous | 18 Ga |
| Capacité en clou du magasin | 100 |
| Niveau de puissance sonore (L_{wa}) | 114 dB(A) |
| Poids net du produit | 1,2 kg |
| Niveau de pression acoustique (L_{pa}) | 102 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 1,5 dB(A) |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 230 x 75 x 251 mm |
| Niveau de vibration (3 axes) | 5,0 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Plage d'agrafes | 13 - 38 mm |
| Réglage de la profondeur | ✓ |

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Réglage de la profondeur
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- Faible niveau sonore pour une utilisation plus agréable

Code EAN 0088381822411

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES