

Ponceuse vibrante XGT®

BO006CGZ

40V Li-Ion - 100X150 mm - Produit seul

Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces, de coins,

Une excellente maniabilité a été obtenue grâce à l'utilisation d'une connexion de type connecteur à la batterie, ce qui réduit la charge et maintient la hauteur totale basse. Démarrage progressif. Variateur de vitesse. Contrôle constant de la vitesse. Frein électrique. Fonction anti-redémarrage. Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Rotation par minute	6000 - 10000 min ⁻¹
AWS prêt	✓
Dimensions du patin de ponçage	100 x 150 mm
Diamètre de rotation de ponçage	3 mm
Poids net du produit	0,93 kg
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	263 x 100 x 99 mm
Niveau de vibration, ponçage plaque métallique	2,6 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage plaque métallique	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie

Code EAN 0197050005618

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122G32-0

Sac à poussière pour BO001CG à



413Y47-9

Manchon 22 pour baillonette



413Y92-4

Protection patin triangle 100x150



PRODUITS DE SÉRIE

1914H3-6

Câble d'alimentation 1,6m



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1914H5-2

Câble d'alimentation 5m



1914H7-8

Housse pour batterie déporté sur



1914H8-6

Harnais porte batterie BO00XCG



1914J0-6

Patin delta 100x150



D-78891

Feuilles abrasives à maille



D-78900

Feuilles abrasives à maille



D-78916

Feuilles abrasives à maille



D-78922

Feuilles abrasives à maille



D-78938

Feuilles abrasives à maille



D-78944

Plateaux delta intermédiaire auto-

