

Ponceuse vibrante XGT®

BO007CGZ

40V Li-Ion - 93X185 mm - Produit
seul

Précise et maniable grâce à son centre de gravité très bas



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Rotation par minute	6000 - 12000 min ⁻¹
AWS prêt	✓
Dimensions du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimensions de la feuille abrasive serrée	93 x 228 mm
Diamètre de rotation de ponçage	2 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 dB(A)
Poids net du produit	1,1 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	263 x 92 x 106 mm
Niveau de vibration, ponçage plaque métallique	3,1 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- BL Motor : longue durée de vie

Code EAN 0197050007797

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122G32-0

Sac à poussière pour BO001CG à



451271-6

Plaque à perforé



D-78841

Feuilles abrasives à maille 93x185



D-78885

Plateaux delta intermédiaire auto-



■ PRODUITS DE SÉRIE

1914H3-6

Câble d'alimentation 1,6m



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122G32-0

Sac à poussière pour BO001CG à



1914H5-2

Câble d'alimentation 5m



1914H7-8

Housse pour batterie déporté sur



1914H8-6

Harnais porte batterie BO00XCG



194679-8

Brassards



451271-6

Plaque à perforé



D-78841

Feuilles abrasives à maille 93x185



D-78879

Feuilles abrasives à maille 93x185



D-78885

Plateaux delta intermédiaire auto-

