

# Ventilateur LXT® XGT®

## CF003GZ

40Vmax Li-Ion - Ø 450 mm -  
Produit seul

Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

Compatible avec trois sources d'alimentation: batterie Li-Ion 40Vmax XGT®, batterie Li-Ion 18V LXT® et AC (via adaptateur secteur). L'interrupteur à molette de contrôle de vitesse variable permet à l'utilisateur de s'ajuster en continu au volume de débit d'air souhaité (vitesse de l'air).



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Vitesse maximum de l'air	1,6 - 5,0 m/s
Volume d'air	120 m³/min
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	115 min
Diamètre (D)	450 mm
Composant batterie	Li-ion
Poids de l'outil avec batterie	8,49 - 9,7 kg
Poids net du produit	7,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	343 x 633 x 770 mm
Inclinaison horizontale	180 °
Inclinaison verticale	135 °
plage de rotation (gauche/droite)	60 / 90 / 120 °

### AVANTAGES PRODUITS

- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles
- Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu'il fait très chaud
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381783163

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000793

Adaptateur secteur

