

Cloueur LXT® DBN600RTJ

18V Li-Ion - 5 Ah

Grande capacité de clous de 16 Ga et de longueur 64 mm

Espacement de 35 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits. 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel. Réglage sans outil de la profondeur de clouage. Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Longueur des clous	25 - 64 mm
diamètre de clous	1,6 mm
Capacité en clou du magasin	110
Énergie	18 V
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	3,4 - 3,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 x 107 x 318 mm
Diamètre admissible des clous	16 Ga
Composant batterie	Li-ion
Angle du chargeur	0 °
Poids net du produit	3,2 kg
Réglage de la profondeur	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381852081

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



424443-6 (2x)
Adaptateur de nez pour cloueur à gaz



450128-8
Protection bornes pour batterie



821552-6
Coffret MAKPAC 4



839523-9
MOULAGE MAKPAC



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

251314-2
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture long



424443-6
Adaptateur de nez pour cloueur à gaz



F-33922
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33935
Clous brads T 16 Ga galvanisés



F-33948
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33951
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33977
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-33980
Clous brads T 16 Ga galvanisés, 45



F-33993
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-34001
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-34014
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour



F-34027
Clous brads T 16 Ga galvanisés 64

