

# Ponceuse à bande LXT®

## DBS180ZJ

18 V Li-Ion - 9 x 533 mm - Produit  
seul

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

Démarrage intempestif impossible quand le bras de ponçage est plié à plus de 90 °. Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement. Changement de bande abrasive rapide et sans outil. Compatible avec les bandes abrasives de la 9032. Frein électrique. Moteur BL. Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Vitesse de la courroie	600 - 1700 m/min
Dimensions de la bande	9 x 533 mm
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	500 x 96 x 116 mm
Poids net du produit	1,4 kg
Inclinaison verticale	160 °
Niveau de vibration, ponçage plaque métallique	$\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, ponçage plaque métallique	1,5 m/s <sup>2</sup>
Diamètre Ø interne / externe	17/22 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu
- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Compact au stockage

Code EAN 0088381728935

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122652-8**

Raccords d'aspiration pour ponceuse



**821550-0**

Coffret MAKPAC 2



**835P86-9**

Moulage MAKPAC DBS180

