

# Perceuse visseuse d'angle LXT®

## DDA351Z

18 V Li-Ion - Ø 10 mm - Auto-serrant - Produit seul

**Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant**

Compacte : Hauteur de tête de 88 mm. Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT® et au moteur quadripôle à aimants haute densité. Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en bois max.	25 mm
Ø de forage en acier max.	10 mm
Emmanchement	24UNF / 3/8 "
Capacité du mandrin	1,5 - 10 mm
Longueur d'angle	88 mm
Couple max. (V2 / V1)	- / 13,5 Nm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	50 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, perçage dans métal	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	70 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Mandrin sans clé à manchon unique pour installation et enlèvement de foret à une seule main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381668057**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



821550-0

Coffret MAKPAC 2



838040-6

Moulage MAKPAC

