

# Visseuse automatique LXT®

## DFR453ZJ

LXT® - 18 V Li-Ion - Produit seul

Ideale pour le vissage intensif dans des matériaux tels que les panneaux de fibrociment, le bois dur...

Technologie Push Drive : Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée pour réduire la consommation d'énergie et le bruit. Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu. Anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vis à cloison sèche en bande	20 - 41 mm
Capacité Vis de cloison sèche	3,5 - 4,2 mm
Vitesse à vide max	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	79 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	360 x 88 x 211 mm
Composant batterie	Li-ion
Emmanchement	1/4 "
Poids net du produit	1,6 kg
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- interrupteur avancé / inversé idéalement situé

Code EAN 0197050003942

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191V01-2**

5 Embouts PH2 137 mm

**346317-0**

Crochet de ceinture long



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**835Y86-3**

Moulage MAKPAC



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191V03-8**

5 Embouts SQ2 137 mm

**191V05-4**

5 Embouts PZ2 137 mm

**F-31140**

Vis en bande pour plaque de plâtre



**F-31179**

Vis en bande pour plaque de plâtre



**F-31214**

Vis en bande pour bois et agglomérés

