

Visseuse automatique LXT®

DFR551ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Ultra productive et idéale pour la pose de plaques de plâtre

Technologie Push Drive. Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée. Pour réduire la consommation d'énergie et le bruit Interrupteur inverseur à variateur de vitesse et bouton de blocage. L'interrupteur et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vis à cloison sèche en bande	25 - 55 mm
Capacité Vis de cloison sèche	3,5 - 4,2 mm
Vitesse à vide max	0 - 6000 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	74 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	396 x 88 x 211 mm
BL Motor	✓
Emmanchement	1/4 "
Poids net du produit	1,6 kg
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Variateur de vitesse
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381751247

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191V02-0

5 Embouts PH2 155 mm



266622-8

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



821551-8

Coffret MAKPAC 3



835Y86-3

Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V06-2

5 Embouts PZ2 155 mm



266622-8

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



821551-8

Coffret MAKPAC 3



F-30913

Vis en bande pour plaque de plâtre



F-30942

Vis en bande pour plaque de plâtre



F-31153

Vis en bande pour plaque de plâtre



F-31166

Vis en bande pour plaque de plâtre



F-31227

Vis en bande pour plaque de plâtre



F-31230

Vis en bande pour plaque de plâtre

