

Visseuse automatique LXT®

DFR552ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Ideale pour le vissage intensif dans des matériaux tels que les panneaux de fibrociment, le bois dur..

Technologie Push Drive : Le moteur tourne à pleine vitesse uniquement lorsque la vis est pressée pour réduire la consommation d'énergie et le bruit. Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu. Anti-redémarrage empêche tout démarrage accidentel.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vis à cloison sèche en bande	25 - 55 mm
Capacité Vis de cloison sèche	3,5 - 4,2 mm
Vitesse à vide max	0 - 4500 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	396 x 88 x 211 mm
Composant batterie	Li-ion
Emmanchement	1/4 "
Poids net du produit	1,6 kg
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- interrupteur avancé / inversé idéalement situé

Code EAN 0197050003966

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191V02-0

5 Embouts PH2 155 mm

346317-0

Crochet de ceinture long



821551-8

Coffret MAKPAC 3



835Y86-3

Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V06-2

5 Embouts PZ2 155 mm

F-31140

Vis en bande pour plaque de plâtre



F-31179

Vis en bande pour plaque de plâtre



F-31214

Vis en bande pour bois et agglomérés

