

Visseuse automatique LXT®

DFR750Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Grande capacité, pour des vis plaque de plâtre allant jusqu'à 75 mm de longueur

Fini les vis enfoncées de travers : les mâchoires de stabilisation maintiennent la vis dans l'axe. Guide de bande pour un vissage au sol sans enrayement. Marche à gauche pour enlever des vis, sans enlever le chargeur. Débrayage automatique et silencieux pour une usure minimale de l'embout et un confort accru lors du vissage en série. Ergonomie Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vis à cloison sèche en bande	45 - 75 mm
Vitesse à vide max	4000 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,1 - 3,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	464 x 80 x 238 mm
Composant batterie	Li-ion
Emmanchement	1/4 "
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Construction protégée contre la poussière.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381670111

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

281217-6

Crochet de transport



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194500-1

Rallonges pour visseuses



450128-8

Protection bornes pour batterie



P-67804

Embouts longs 117 à 177 mm

