

Visseuse plaque de plâtre LXT®

DFS452ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode -Pousse et Visse

Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL. Technologie 'pousse et visse' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 79 x 259 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Emmanchement	1/4 "
Niveau de vibration, vissage sans impact	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, vissage sans impact	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Réglage de la profondeur
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381683692

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

821550-0

Coffret MAKPAC 2



266622-8

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture long



784261-7

Bit de vis, pH2, 25 mm



784813-4

PORTE EMBOUT MAGNETIQUE



836101-6

Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

199155-7

Embouts longs de vissage pour



346317-0

Crochet de ceinture long



P-06052

Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

