

# Meuleuse Ø 125 mm LXT®

## DGA508ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

**La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité**

Puissante, performante et maniable. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Frein électrique et système anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, meulage de surface	6,0 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Interrupteur de sécurité inférieur facile d'accès.
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel

**Code EAN 0088381814768**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



**158237-4**

Poignée Soft Grip



**199710-5**

Carter de protection de tronçonnage



**224447-6**

Flasque



**224554-5**

Écrou



**782423-1**

Clé



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**838175-3**

Moulage pour coffret de transport



**141P36-7**

Capots de protection ouverts pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122911-0**

Capots de protection fermés pour le



**194514-0**

Poignée anti-vibration



**196845-3**

Carters de protection pour rainurage



**224447-6**

Flasque



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**838175-3**

Moulage pour coffret de transport



**A-80656**

Meule à ébarber inox, pour



**B-46953**

Disques à tronçonner métal et inox



**B-53693**

Disques à concrétion diamant pour

