

Meuleuse Ø 125 mm LXT®

DGA520ZX1

18 V Li-Ion - Produit seul

X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Système de fixation X-LOCK. . Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Moteur sans charbon . (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales. (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



LXT **BL MOTOR** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XLOCK**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	7,0 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge

Code EAN 0088381751100

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



347618-9

Carter de protection d'ébarbage 125



ACCESSOIRES OPTIONNELS

199710-5

Carter de protection de tronçonnage



821551-8

Coffret MAKPAC 3



839252-4

Moulage pour coffret de transport



E-00418

Disque à tronçonner métal et inox X-



E-02076

Disque Diamant Béton X-LOCK

