

# Meuleuse Ø 180 mm LXT®

## DGA700Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

### La liberté sans fil avec puissance

Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée ergonomique Soft Grip.



 **36V** **LXT** **BL MOTOR** **ADT AFT**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	7800 min <sup>-1</sup>
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	180 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration, meulage de surface	7,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, meulage de	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Interrupteur de sécurité inférieur facile d'accès.
- BL Motor : longue durée de vie
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381850278**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

143486-6  
Poignée Standard



782034-2  
Clé de serrage meuleuse, 35 mm



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

194305-9  
Douille à ergots



195354-9  
Écrou de serrage rapide "Ezynut"

