

Meuleuse Ø 230 mm LXT®

DGA900ZK

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit
seul

Performance équivalente à une filaire, sécurité optimale

Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Poignée arrière anti-vibration.



36V **LXT** **BL MOTOR** **ADT AFT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Énergie | 2 x 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Composant batterie | Li-ion |
| BL Motor | ✓ |
| Vitesse à vide max | 6000 min ⁻¹ |
| Filetage de la broche | M14 |
| Support (diamètre de l'arbre) | 22,23 mm |
| Diamètre du disque | 230 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Interrupteur homme mort (pas de verrouillage) | ✓ |
| Frein électronique | ✓ |
| Niveau de vibration, ponçage à disque | ≤ 2,5 m/s ² |
| Facteur k de vibration, ponçage à disque | 1,5 m/s ² |
| Niveau de vibration, meulage de surface | 7,5 m/s ² |
| Facteur k de vibration, meulage de | 1,5 m/s ² |

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Interrupteur de sécurité inférieur facile d'accès.
- BL Motor : longue durée de vie
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.

Code EAN 0088381850407

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

143486-6
Poignée Standard



782034-2
Clé de serrage meuleuse, 35 mm



821717-0
Coffrets de transport et moulages



ACCESSOIRES OPTIONNELS

143486-6
Poignée Standard



195354-9
Écrou de serrage rapide "Ezynut"



198440-5
Carter de rainurage 230 mm (avec



821717-0
Coffrets de transport et moulages

