

Meuleuse Ø 230 mm LXT®

DGA901ZKU2

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Performance d'une filaire, sécurité optimale

AWS se connecte aux aspirateurs compatibles Bluetooth. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Performances comparables à un modèle filaire équivalent. Protection anti retour kick-back. Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement.



 **36V** **LXT** **BL MOTOR** **ADT** **AFT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	6000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	7,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Interrupteur de sécurité inférieur facile d'accès.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Grand interrupteur gâchette facile à actionner
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel

Code EAN 0088381867290

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

162264-5

Poignées anti-vibrations pour



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35 mm



821717-0

Coffrets de transport et moulages



PRODUITS DE SÉRIE

198900-7

Puce bluetooth



ACCESSOIRES OPTIONNELS

162264-5

Poignées anti-vibrations pour



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



198440-5

Carter de rainurage 230 mm (avec

