

Pompe à graisse LXT®

DGP180Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Modification automatique de la pression en fonction de la charge appliquée

Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles. Vitesse lente et automatique. Plus pratique. Bouton de verrouillage pour les longues durées de travail. Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge. Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule. Cartouche opercule de contenance 430 ml.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Pression maximale	690 bar
Longueur du tuyau	1,2 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	4,8 - 6,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	449 x 114 x 245 mm
Débit	145 / 290 mL/min

AVANTAGES PRODUITS

- Mode de communication automatique pour une opération accrue
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu

Code EAN 0088381886819

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6
Sangle



1916S5-1
Flexible 1200mm avec raccord pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191A76-5
Raccord verrouillable



191A77-3
Raccord de graissage coudé



191A81-2
Ensemble du cylindre B pour



191B12-7
Ensemble du cylindre A pour



191F24-4
Cylindre seul



191F25-2
Cylindre seul pour ensemble de type



191F27-8
Cylindre seul pour ensemble de type



191W60-2
Raccord graisseur (3 pièces)

