

Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR202ZJ

18 V Li-Ion - 20 mm - Produit seul

Autonomie augmentée pour plus de productivité

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe équivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Puissance de frappe	1,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1100 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 4,0 kg
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, perfo-burinage	15,1 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Interrupteur marche arrière
- 40 - réglage du ciseau
- Interrupteur marche arrière facile d'accès
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets

Code EAN 0088381658171

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



821551-8

Coffret MAKPAC 3



837634-4

Moulage MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

193472-7

Raccord d'aspiration pour



198362-9

Couvercle anti-poussière Dust cup

