

Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR283ZWJU

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm -
Produit seul

Système AFT : stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.

Moteur BL. Limiteur de couple protégeant le moteur et l'utilisateur en cas de blocage. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : Stop rotation, le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	2,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 20 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 980 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
AWS prêt	✓
Poids de l'outil avec batterie	4,0 - 4,9 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Performances 36V à partir de deux batteries 18V connectées en série. Les batteries sont placées en parallèle dans des stations d'accueil de la batterie séparées.
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- BL Motor : longue durée de vie
- La conception de châssis ergonomique assure une bonne position de travail.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Mandrin à changement rapide pour le remplacement des mèches à bois ou à métaux.

Code EAN 0088381857895

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

199585-2

Système d'aspiration DX09



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

199139-5

Set de mandrin de forage rapide 13



199585-2

Système d'aspiration DX09

