

# Grignoteuse LXT®

## DJN161RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah

Aussi efficace qu'une filaire avec la liberté du sans fil

Tête de coupe réglable à 360°. Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue. Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés. Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Énergie                                                               | 18 V                   |
| Tension LXT                                                           | ✓                      |
| Coups par minute (SPM)                                                | 1900 min <sup>-1</sup> |
| Rayon de coupe interne minimum.                                       | 45 mm                  |
| Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200 N / mm <sup>2</sup> )        | 2,5 mm                 |
| Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm <sup>2</sup> )       | 1,6 mm                 |
| Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm <sup>2</sup> ) | 1,2 mm                 |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )                      | 93 dB(A)               |
| Incertitude de bruit (facteur K)                                      | 3 dB(A)                |
| Niveau de vibration, découpe de tôle                                  | 6,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Poids de l'outil avec batterie                                        | 1,9 - 2,3 kg           |
| Dimensions du produit (L x l x H):                                    | 313 x 78 x 189 mm      |
| Composant batterie                                                    | Li-ion                 |
| Facteur k de vibration, découpe de tôle                               | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |

Code EAN 0088381816687

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

### AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**781028-4**

Clé à griffe



**783208-8**

Clé hexagonale



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**837678-4**

Moulage MAKPAC



**A-15051**

Matrice pour JN1601



**A-83951**

Poinçon pour JN1601



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**195584-2**

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**781028-4**

Clé à griffe



**783208-8**

Clé hexagonale



**821551-8**

Coffret MAKPAC 3

