

Grignoteuse LXT®

DJN161Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Aussi efficace qu'une version filaire et la liberté du sans fil

Tête de coupe réglable à 360°. Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue. Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés. Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle. Livrée de série en carton.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Coups par minute (SPM) | 1900 min ⁻¹ |
| Rayon de coupe interne minimum. | 45 mm |
| Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm ²) | 2,5 mm |
| Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm ²) | 1,6 mm |
| Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm ²) | 1,2 mm |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 93 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration, découpe de tôle | 6,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie | 1,9 - 2,3 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 313 x 78 x 189 mm |
| Composant batterie | Li-ion |
| Facteur k de vibration, découpe de tôle | 1,5 m/s ² |

Code EAN 0088381672153

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

762013-6

Jauges d'épaisseur



781028-4

Clé à griffe



783208-8

Clé hexagonale



A-15051

Matrice pour JN1601



A-83951

Poinçon pour JN1601



ACCESSOIRES OPTIONNELS

762013-6

Jauges d'épaisseur



781028-4

Clé à griffe



783208-8

Clé hexagonale



837678-4

Moulage MAKPAC



A-15051

Matrice pour JN1601



A-83951

Poinçon pour JN1601

