

Scie sauteuse LXT

DJV180ZXJ

Produit seul

Mouvement pendulaire à 4 positions

Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Mouvement pendulaire 4 positions pour une plus grande efficacité de coupe. Axe de transmission carré pour une meilleure résistance et trajectoire de coupe. Éclairage concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité. Changement de lame sans outil.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Coups par minute (SPM)	0 - 2600 min ⁻¹
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Action rotative	✓
Poids de l'outil avec batterie	2,7 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	257 x 73 x 208 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Diamètre Ø interne / externe	25 / 31 mm
Niveau de vibration, découpe panneaux	7,0 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, découpe de tôle	3,5 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe de	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- 3 paramètres rotatifs
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 3240890988935

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

415524-7

Dispositif anti-éclatement



417852-6

Protecteur de base pour scies



417853-4

Raccords d'aspiration pour scies



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



821550-0

Coffret MAKPAC 2

