

Affleureuse LXT®

DRT52SF

18 V Li-Ion - Ø 6 mm - 3 Ah

Démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur

Moteur BL offre une efficacité de sortie similaire ou supérieure à celle des modèles filaires. Équipé d'un bouton de verrouillage/déverrouillage (pour l'arrêt/la mise en veille), qui minimise les risques de démarrage inattendu de l'outil, et d'un interrupteur d'alimentation comme avec la DRT50. Taille de la pince : 6 mm, 1/4".



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	30000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max	0 - 42 mm
Capacité pince	6 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	89 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,3 - 1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	134 x 90 x 220 mm
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	0,95 kg
Niveau de vibration, rotation sans charge	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, rotation sans	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050005090

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122703-7

Guides d'affleurage complet pour



122704-5

Guides parallèles pour affleureuses



343577-5

Guides à copier pour défonceuses et



418647-0

Défecteur de copeaux



781036-5

Clé 10 mm



781037-3

Clé 17



821798-4

Coffret plastique

■ PRODUITS DE SÉRIE

197599-5

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



194533-6

DC18SD - Chargeur Makstar Li-Ion,

