

## Affleureuse LXT®

### DRT52Z

18 V Li-Ion - Ø 6 mm - Produit seul

Démarrage progressif minimise les chocs de démarrage et permet à l'outil de démarrer en douceur

Moteur BL offre une efficacité de sortie similaire ou supérieure à celle des modèles filaires. Équipé d'un bouton de verrouillage/déverrouillage (pour l'arrêt/la mise en veille), qui minimise les risques de démarrage inattendu de l'outil, et d'un interrupteur d'alimentation comme avec la DRT50. Taille de la pince : 6 mm, 1/4".



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	30000 min <sup>-1</sup>
Profondeur de plongée max	0 - 42 mm
Capacité pince	6 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	89 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,3 - 1,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	134 x 90 x 220 mm
Composant batterie	Li-ion
Poids net du produit	0,95 kg
Niveau de vibration, rotation sans charge	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, rotation sans	1,5 m/s <sup>2</sup>

#### AVANTAGES PRODUITS

- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050005106

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122703-7**

Guides d'affleurage complet pour



**122704-5**

Guides parallèles pour affleureuses



**343577-5**

Guides à copier pour défonceuses et



**418647-0**

Défecteur de copeaux



**781036-5**

Clé 10 mm



**781037-3**

Clé 17



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**821798-4**

Coffret plastique