

Perceuse de charpente

DS4012

750 W

Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur.

Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage. Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur. Poignée arrière orientable sur 24 positions. 3 poignées pour une prise en main optimale. Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	750 W
Vitesse à vide max	0 - 600 min ⁻¹
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	340 x 83 x 390 mm
Puissance de sortie maximale	550 W
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	36 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	127 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	8,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- La poignée en D tourne à 360 degrés pour une opération multi-positions
- Double isolation

Code EAN 0088381690720

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

152892-4
Poignée



763430-3
Clé de mandrin S13



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821551-8
Coffret MAKPAC 3



838181-8
Moulage pour DS4012

