

Coupe tige et fer à béton LXT®

DSC251ZK

LXT® - 18 V Li-Ion - Produit seul

Grande capacité de coupe 25 mm

Machine conçue pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton. Coupe nette et sans bavure.
Moteur sans charbon : Performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire.
Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
Possibilité de coupe des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	2200 min ⁻¹
Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm ²)	10 - 25 mm
Diamètre de la lame	110 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	471 x 137 x 139 mm
Poids de l'outil avec batterie	3,9 - 4,0 kg

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Pas de poussière, pas d'étincelles.
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381873543

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



E-11097

Lame EFFICUT pour DSC251



SC09009190

Coffret plastique



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



E-11097

Lame EFFICUT pour DSC251



SC09009190

Coffret plastique

