

Visseuse à chocs LXT®

DTD155RFJ

18 V Li-Ion - 3 Ah - 140 Nm

Encombrement minimale, Idéale pour les vis à bois les plus courantes.

Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. Moteur sans charbon. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 1600 / 3900 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M12
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, serrage par	14,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381840767

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



837670-0

Moulage MAKPAC



821550-0

Coffret MAKPAC 2



■ PRODUITS DE SÉRIE

195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



197599-5 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0

Crochet de ceinture long

