

Boulonneuse d'angle LXT®

DTL300Z

18 V Li-Ion - 1/2" - Forme C - 340
Nm - Produit seul

Jusqu'à 530Nm de couple de desserrage

Ce modèle, ayant un couple élevé qui peut desserrer même les boulons coincés, a été développé pour les travaux dans des espaces restreints tels que l'entretien des automobiles et des machines agricoles. Tête mince qui le rend facile à utiliser dans les espaces restreints. Système d'arrêt automatique des chocs en mode de rotation avant/arrière.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	340 Nm
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1500 / 3200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2800 / 4000 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard	M10 -M20
Capacité de serrage Boulon HR	M10 -M16
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	100 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	414 x 80 x 92 mm
BL Motor	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Idéal pour travailler dans des espaces restreints et des applications aériennes
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050012548

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821551-8

Coffret MAKPAC 3



836600-8

Moulage MAKPAC DTL300/DTL302

E-16645

Ensemble de 8 douilles 1/2" pour

