

# Boulonneuse d'angle LXT®

## DTL302Z

18 V Li-Ion - 3/8" - Forme C - 340  
Nm - Produit seul

Jusqu'à 530Nm de couple de desserrage

Ce modèle, ayant un couple élevé qui peut desserrer même les boulons coincés, a été développé pour les travaux dans des espaces restreints tels que l'entretien des automobiles et des machines agricoles. Tête mince qui le rend facile à utiliser dans les espaces restreints. Système d'arrêt automatique des chocs en mode de rotation avant/arrière.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	340 Nm
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1500 / 3200 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2800 / 4000 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	3/8 "
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Capacité de serrage Boulon HR	M10 - M16
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,8 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	414 x 80 x 92 mm
BL Motor	✓

Code EAN 0197050012630

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

836600-8

Moulage MAKPAC DTL300/DTL302